BUILDING TRUST

SikaCoat® & SikaCoat Plus
西卡天面外牆防水塗料

超強防水　高彈耐候

BUILDING TRUST
百年歐洲品牌
Since 1910

產品特點

SikaCoat® 天面外牆防水塗料

本產品是一種水性環保材料，可用作各住宅樓宇的外牆及天面防水層。產品可使用於不同物料表面，施工容易，方便快捷。

適用範圍： 住宅樓宇、村屋、工商業大廈等天面外牆。可直接用於英泥沙面、磚面、鋅鐵、接縫和微細裂縫等表面。

超強防水

SikaCoat®專業防水塗料含有水性丙烯酸Aqueous Acrylic 成份，可形成超強保護膜，能有效阻隔水份滲入底層，從而達到高效防水性能。

高強拉力

產品具有高拉力及彈性，能抵受戶外的日曬雨淋及熱脹冷縮的環境。基面不易開裂，持久耐用。

水性無毒

本產品為水性材料，符合香港環保署VOC規定，安全無毒，可安心使用。

無須底油

施工時無須另配底油，只需塗上2層SikaCoat® 即可。

覆蓋裂紋

若基面容易滲透及有微細裂紋，可以用 1:10 的清水稀釋SikaCoat®修補裂紋。

適用於各種表面

水泥

瓷磚


磚面

鋅鐵

多種顏色可供選擇

灰

深灰

白


小麥

簡易施工程序

1

施工面上必須清除所有油漬、雜碎物、泥塵及脫模劑等

2

用油掃或油轆髹上第一層SikaCoat®防水塗料

3

待第一層乾透後(約8-12小時)，即可髹上第二層SikaCoat®防水塗料

4

5-7天後可作滲水測試及進行其他工序

產品規格

產品名稱	：	SikaCoat®	包裝	：	4公斤，20公斤/桶
化學成份	：	水性丙稀酸	抗拉強度	：	>2 N/mm² (ASTM D412:2006a)
用　量	：	每層每平方米約0.8至1公斤(需最少塗2層)	附著力度	：	>1.5 N/mm² (ASTM D 4541:2002)
顏色	：	灰色/深灰/白色/小麥色	斷裂伸長率	：	400%

相關產品

Sikadur®-52/20 Crack Seal
西卡環氧樹脂填補料
大小裂縫 極速修復

Sikafloor®-156
西卡156環氧樹脂底油
滲透力強 良好黏性

西卡集團

西卡於1910 年在瑞士成立，擁有逾400家生產基地，遍及全球 100 個國家，聘用超過33,000名員工。百多年來西卡為客戶提供不同領域的解決方案，包括由地庫到屋面，水庫及隧道等的防水技術。西卡在密封、黏接、消聲、加固和保護承重結構的市場中亦處於領導地位。

西卡一直致力推動創新技術，並取替螺栓、鉚接和焊接等舊有技術，為客戶帶來更可靠的方案選擇。西卡的產品系列包括高品質混凝土外加劑、特殊砂漿、密封劑和黏接劑、消聲和加固材料、結構加固系統、工業地坪以及屋面和防水系統等。