



BUILDING TRUST

Sikalastic®-680

西卡680油性PU防水黑膠

快乾 · 不黏腳



產品特點

Sikalastic®-680油性PU防水黑膠

本產品是一種單組份彈性中層防水塗料。

防水性能卓越，快乾及具超強黏附力。




適用範圍：工商業、住宅樓宇及村屋的天台、
阳台、廚廁等位置。



超強防水

Sikalastic®-680 由高含量聚氨酯 (PU) 所組成，不含瀝青成份。
產品於基面上形成防水保護層，可有效阻隔水份滲入而達至
超強防水效果。



超高彈性

產品擁有超強彈性，能抵受戶外溫度變化而導致的收縮擴張而不破裂。



施工簡易

Sikalastic®-680 流動性高，施工容易。

只需用油掃在基面油上1 - 2層即可達至防水效果。
(施工用量請參閱*)



提高效率

產品乾固速度快從而節省施工時間，提升工作效率。

簡易施工程序

1



2



清除施工面的灰塵，砂石及油污。

用油掃或油輥油上第1層Sikalastic®-680。

3



4



待表面乾固後（約 8-12 小時，視乎當時環境濕度），即可油上第2層Sikalastic®-680。

防水塗料固化前請勿沾水，固化後的Sikalastic®-680需用保護層遮蓋。

(使用前請參閱最新產品說明書)

產品規格

產品名稱	:	Sikalastic®-680	延伸率	:	> 500%
化學成份	:	Polyurethane, PU 聚氨酯	* 用量	:	每平方米 1.8 公斤 (分 1-2 層施工)
固含量	:	> 90%	顏色	:	黑色
抗拉強度	:	> 2 MPa	包裝	:	每桶20公斤

本產品符合香港環保署最新的<揮發性有機化合物規例>

相關產品

Sikadur®-52/20 Crack Seal

西卡環氧樹脂填補料

大小裂縫 極速修復



Sikafloor®-156

西卡156環氧樹脂底油

滲透力強 良好黏性



西卡集團

西卡於1910年在瑞士成立，擁有逾400家生產基地，遍及全球100個國家，聘用超過33,000名員工。百多年來西卡為客戶提供不同領域的解決方案，包括由地庫到屋面，水庫及隧道等的防水技術。西卡在密封、黏接、消聲、加固和保護承重結構的市場中亦處於領導地位。

西卡一直致力推動創新技術，並取替螺栓、鉚接和焊接等舊有技術，為客戶帶來更可靠的方案選擇。西卡的產品系列包括高品質混凝土外加劑、特殊砂漿、密封劑和黏接劑、消聲和加固材料、結構加固系統、工業地坪以及屋面和防水系統等。