

Sikalastic®-690 Rapid

西卡690超快乾外露防水塗料

極速快乾 安全無毒

天台外牆位置適用

1小時
超快乾*

西卡防水 放心!



* 乾固速度視乎施工厚度、環境溫度及濕度而有所不同

產品特點

Sikalastic®-690 Rapid 超快乾防水塗料

產品可用於天台牆身之外露位置，只需塗上兩層即可完成，施工快捷簡單。另外產品配方安全無毒，絕對是安心之選。



適用範圍：工商住宅外露的天台及牆身位置。配合適當底油可塗於金屬、瓷磚及非吸水性混凝土表面。



極速快乾

產品獨有的極速快乾配方，可於施工後1小時*極速乾固。不單可有助提高施工效率，更可減少施工過程中突然下雨造成防水膜受損的風險。

* 乾固速度視乎施工厚度、環境溫度及濕度而有所不同



施工簡單

只需於基面上塗上底油，待乾後髹上兩層 Sikalastic®-690 Rapid 即可。



持久耐用

防水系統與施工面牢固地結合，不易脫落。此外，產品為室外環境而設計，拉力特強，可抵抗室外日曬雨淋而不易斷裂。



安全可靠

採用無溶劑配方，不含刺鼻氣味，絕對是安心之選。

適用於以下表面



水泥



瓷磚



磚面




鋅鐵

- * 1. 於水泥基面上施工需配合“Sikalastic®-500 Acrylic Primer AP”底油使用。
- 2. 如用於磚面及金屬等無孔施工面，請先與西卡技術部聯絡獲取合適的施工建議。

多種顏色可供選擇



灰



白



黑

簡易施工程序

1



施工面上必須清除所有油漬、雜碎物、泥塵及脫模劑等

2



施工只需先塗上“Sikalastic®-500 Acrylic Primer AP”底油，待乾後用油掃或油軋髹上第一層 Sikalastic®-690 Rapid 防水塗料

3



待第一層乾透後(約1-2小時*)，即可髹上第二層 Sikalastic®-690 Rapid 防水塗料

4



3天後可作滲水測試及進行其他工序*

* 預計氣溫約25°C及濕度75%

* 乾固速度視乎施工厚度、環境溫度及濕度而有所不同

產品名稱：Sikalastic®-690 Rapid

化學成份：聚氨酯

用量：每層每平方米約1至1.5公斤(需塗兩層)

顏色：灰、白、黑

包裝：25 公斤/桶

抗拉強度：>3.3 Mpa

黏結強度：>1.5 MPa

斷裂伸長率：400%

相關產品

Sikafloor®-156
西卡156環氧樹脂底油
滲透力強 良好黏性



Sikaflex® Construction
西卡填縫密封膠
特強黏力 高耐候性



西卡集團

西卡於1910年在瑞士成立，擁有逾300家生產基地，遍及全球100個國家，聘用超過25,000名員工。百多年來西卡為客戶提供不同領域的解決方案，包括由地庫到屋面，水庫及隧道等的防水技術。西卡在密封、黏接、消聲、加固和保護承重結構的市場中亦處於領導地位。

西卡一直致力推動創新技術，並取替螺栓、鉚接和焊接等舊有技術，為客戶帶來更可靠的方案選擇。西卡的產品系列包括高品質混凝土外加劑、特殊砂漿、密封劑和黏接劑、消聲和加固材料、結構加固系統、工業地坪以及屋面和防水系統等。