

BUILDING TRUST



SikaRep®-25/40 HB

西卡25/40級別輕質維修砂漿

預拌包裝 輕身易批

天花牆身士波令、室內外適用



產品特點

SikaRep®-25/40 HB

西卡25/40級別維修砂漿，用於修補破損或剝落的混凝土，天花牆身及室內外位置均適用。

適用範圍： 受損的結構性支柱、橫樑、外牆、
天花、橋樑及隧道等位置



品質穩定

SikaRep®-25/40 HB為預拌包裝產品，只需於施工時加水混合，砂漿品質穩定，易於控制。



輕身易批

SikaRep®-25/40 HB為輕質維修砂漿，混合後輕身易批，施工簡易輕鬆。



厚層施工

產品可作厚層施工(SikaRep®-25 HB可厚達50毫米；SikaRep®-40 HB可厚達40毫米)，從而滿足不同的維修厚度要求。



低收縮率

材料固化後，不會因為收縮而造成裂紋。

簡易施工程序

1



清除所有鬆散之混凝土、雜碎物及泥塵。

2



把 SikaRep®-25/40 HB 粉末與清水混合，用低速電攪鑽攪拌至少3分鐘。

3



在修補面掃上底油，然後把 SikaRep®-25/40 HB 砂漿批於修補位置內，施工至所需厚度。

4



修補完成。

產品規格

產品名稱：SikaRep®-25 HB / SikaRep®-40 HB

用量：SikaRep®-25 HB - 約每立方米83包
SikaRep®-40 HB - 約每立方米68包
(因應施工表面及方法而有所不同)

顏色：灰色

包裝：SikaRep®-25 HB - 18公斤
SikaRep®-40 HB - 25公斤

使用時間：攪拌後約 40 分鐘 (溫度20°C)

抗壓強度：SikaRep®-25 HB - 20-40 N/mm² (28天)
SikaRep®-40 HB - 30-60 N/mm² (28天)

拉伸強度：SikaRep®-25 HB - >1.5 N/mm² (7天)
SikaRep®-40 HB - >2.0 N/mm² (7天)

相關產品

Sikadur®-732

西卡732黏合劑

增強黏力 施工簡單



Monocure 50

永聯結混凝土養護劑

減少開裂 水性無害



西卡集團

西卡於1910年在瑞士成立，擁有逾300家生產基地，遍及全球100個國家，聘用超過25,000名員工。百多年來西卡為客戶提供不同領域的解決方案，包括由地庫到屋面，水庫及隧道等的防水技術。西卡在密封、黏接、消聲、加固和保護承重結構的市場中亦處於領導地位。

西卡一直致力推動創新技術，並取替螺栓、鉚接和焊接等舊有技術，為客戶帶來更可靠的方案選擇。西卡的產品系列包括高品質混凝土外加劑、特殊砂漿、密封劑和黏接劑、消聲和加固材料、結構加固系統、工業地坪以及屋面和防水系統等。