

BUILDING TRUST



SikaFill® C

西卡彈性防漏膜



西卡防水 放心!

天台及大廈外牆適用

產品特點

SikaFill® C 彈性防漏膜

本產品為單組份亞加力聚合物表層防漏膜。開桶即用，只需塗上兩層便可達到理想的防水效能。



適用範圍： 產品適用於多種物料表面，包括水泥、瓷磚、磚面及金屬。村屋住宅天台、工商大廈天面牆身均可選用。




防水耐候

SikaFill® C 防漏膜不單具有防水效能，而且能有效抵抗紫外線，尤其適用於外露位置。



施工簡單

施工前無須使用底油，只需塗上兩層SikaFill® C 防漏膜即可完成。



具有彈性

SikaFill® C 防漏膜具有彈性，能承受室外天氣環境的轉變，避免出現開裂情況。



水性無毒

產品符合香港環保署VOC規定，安全無毒，可安心使用。


適用於各種表面



水泥



瓷磚



磚面



鋅鐵

可供選擇顏色：灰白



灰



白

簡易施工程序

1



施工面上必須清除所有油漬、雜碎物、泥塵及脫模劑等

2



用油掃或油轆髹上第一層SikaFill® C 防水塗料

3



待第一層乾透後(約8-12小時)，即可髹上第二層SikaFill® C 防水塗料

4



5-7天後可作滲水測試及進行其他工序

產品規格

產品名稱：SikaFill® C

用量：每平方米每層約1公斤(需最少塗2層)

顏色：灰色/白色

包裝：20公斤/桶

抗拉強度：min. 10kg/cm² (UNE 53.165)

斷裂伸長率：350% (UNE 53.165)

相關產品

Sikadur®-20 Crack Seal 西卡環氧樹脂填補料 大小裂縫 極速修復



SikaLatex® 西卡膠皇牛奶水 超高固含量 黏力特強



西卡集團

西卡於1910年在瑞士成立，擁有逾300家生產基地，遍及全球100個國家，聘用超過25,000名員工。百多年來西卡為客戶提供不同領域的解決方案，包括由地庫到屋面，水庫及隧道等的防水技術。西卡在密封、黏接、消聲、加固和保護承重結構的市場中亦處於領導地位。

西卡一直致力推動創新技術，並取替螺栓、鉚接和焊接等舊有技術，為客戶帶來更可靠的方案選擇。西卡的產品系列包括高品質混凝土外加劑、特殊砂漿、密封劑和黏接劑、消聲和加固材料、結構加固系統、工業地坪以及屋面和防水系統等。